

## SIGNIFIRE™ FSM-IP NVR LITE

### DESCRIPTION

Le FSM-IP 640 GB NVR Lite combine un enregistreur vidéo et une interface utilisateur permettant le monitoring. Ce système permet à un utilisateur de surveiller et de configurer jusqu'à 4 caméras.

Le système est :

- Limité jusqu'à quatre caméras IP SigniFire.
- Contient 400 Go de stockage.

### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Intègre les plans de construction.
- Deux niveaux d'accès : utilisateur et administrateur
- Annonciations d'alarme, visuelle et auditive (Haut-parleurs intégrés pour les alarmes sonores)
- Fournit un écran tactile pour l'application SpyderPanel MC
- Conception fine et installation simple.



### SPECIFICATIONS

Processeur :	AMD Athlon II X2 (2,7 GHz)
Mémoires système :	4 Go DDR3
Stockage :	Disque dur SATA de 640 Go (7200 rpm)
Interface :	Écran tactile, clavier et souris sans fil, des ports USB 2.0 (2 côté, 4 à l'arrière)
Système d'exploitation:	Windows 7 Home Premium 64-bit
Entrées vidéo / Format:	1 à 4 caméras IP SigniFire (NTSC / PAL)
Moyen de notification d'événement:	SigniTalk™ sur TCP / IP, sortie numérique
Capacités d'Enregistrement	400Go (7,3 jours)
Dimensions:	16.6 "H x 20.3" W x 3.1 "D (421 mm H x 515 mm L x 80 mm D)
Poids:	19 lbs (8,6 kg)
Alimentation / Consommation typique:	Adaptateur 65W et cordon d'alimentation
Marque / Modèle:	Série ZX Gateway One
son:	Dolby Sound avec haut-parleurs
optique:	Double couche DVD + / -RW/CD-RW
Vidéo:	Intégrée Intel GMA 4500M graphiques
LAN:	LAN 10/100/1000 intégrée et LAN sans fil
BIOS:	P01-80
Ecran:	20" avec résolution 1600 x 900 pixels

### ORDERING INFORMATION

Fike P/N	Description
28-028	FSM-IP 640 GB NVR Lite

Form No. D.1.30.01

(Cette page est laissée blanche intentionnellement)



Copyright © Fike Corporation Tous droits réservés.  
Formulaire n ° D.1.29.01-1 Août, 2010 Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

---