

SIGNIFIRE™ FSM-IP NETWORK VIDEO RECORDER (NVR)

DESCRIPTION

Le NVR fait partie intégrante du système SigniFire, agissant en tant que système de gestion et de communication entre les caméras IP SigniFire et le logiciel de surveillance SpyderGuard.

Le FSM-IP est capable d'enregistrement jusqu'à 32 caméras IP SigniFire simultanément. De stocker et de marquer les événements pour un accès facile.

Pour une facilité d'évolution, plusieurs NVR peuvent être connectés sur le même réseau et pilotés par une station SpyderGuard.

Un accès distant du NVR est disponible pour une surveillance et une maintenance hors site.

La lecture des événements à distance est accessible d'une simple recherche. La capacité de stockage est paramétrable entre 7 et 60 jours (dépend du nombre de caméras et du type de NVR).

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Peut gérer 32 caméras IP
- Configuration de la taille de stockage
- Evolution simple sur réseaux IP
- Surveillance à distance grâce à internet
- Lecture à distance des événements archivés
- Répond aux normes de sécurité de l'entreprise en terme de stockage.



3 TB Server



6 TB Server



DIFFERENT NVR

Fike P/N	Description
28-002	SigniFire Video Management System, 3 TB Raid Edition
28-029	SigniFire Video Management System, 6 TB Raid Edition
28-030	SigniFire Video Management System, 3 TB Raid Edition - Durci
28-031	SigniFire Video Management System, 6 TB Raid Edition - Durci

Form No. D.1.29.01-1

SPECIFICATIONS

	3 TB FSM-IP NVR	6 TB FSM-IP NVR
Processeur :	Core i5-660 Processor 4 M Cache 3.33 GHz	Core i5-660 Processor 4 M Cache 3.33 GHz
Mémoire système :	(2) 2 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 Dimm (4 GB Total)	(2) 2 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 Dimm (4 GB Total)
Stockage :	(3) 1 TB RE3 SATA II 3 GB/s 7200 RPM 32 MB 3.5 in (2100 GB de stockage vidéos)	(6) 1 TB RE3 SATA II 3 GB/s 7200 RPM 32 MB 3.5 in (2100 GB of video storage)
Interfaces :	(2) GB LAN ports, (8) USB, (1) Port série, (1) Port parallèle, (1) audio Jack	(2) GB LAN ports, (8) USB, (1) serial port, (1) parallel Port, (1) audio Jack
Façade avant :	SlimBlack DVD-RW SATA drive 8x, 2 USB	SlimBlack DVD-RW SATA drive 8x, 2 USB
Système d'exploitation :	Win 7 Pro 64-bit DSP OEI DVD kit	Win 7 Pro 64-bit DSP OEI DVD kit
Châssis:	Form Factor 2U	Form Factor 3 U
Vidéo d'entrée/Format:	32 SigniFire IP cameras (NTSC/PAL)	32 SigniFire IP cameras (NTSC/PAL)
Moyen de notification :	SigniTalk™ sur TCP/IP, Sortie digitale	SigniTalk™ sur TCP/IP, Sortie digitale
Capacité d'enregistrement :	Basé sur 32 canaux, la limitation entre 0,5 et 5 fps et 60kb/frame = 4,8 jours	Basé sur 32 canaux, la limitation entre 0,5 et 5 fps et 60kb/frame = 9,6 jours
Dimensions :	17" x 19" x 3.5" (lxLxH)	17" x 21" x 5.25" (lxLxH)
Montage :	19-22" roulement à bille sur rail.	19-22" roulement à bille sur rail

Note:

- 2U et 3U peuvent être conçus pour répondre à plusieurs normes MIL SPEC (durci).



Copyright © Fike Corporation Tous droits réservés.
Formulaire n ° D.1.29.01-1 Août, 2010 Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.